

MICHELIN® X® TWEEL® SSL

LUFTLÖST RADIALDÄCK



TILLVERKAT FÖR ANVÄNDNING PÅ SKID-STEER-LASTARE (SSL)

MICHELIN® X® TWEEL® SSL AT (All Terrain) luftlöst radialdäck passar perfekt på många olika typer av vägytor. Hard Surface Traction (HST)-modellen bidrar till maximal livslängd för däckmönstret vid användning på belagda vägytor.

- Inget underhåll
- Inga kompromisser
- Inga stillestånd

MICHELIN® X® TWEEL® SSL

LUFTLÖST RADIALDÄCK

INGET UNDERHÅLL

MICHELIN® X® TWEEL® SSL är en enda enhet, som ersätter det nuvarande montage av däck, hjul och ventil.

Det finns inget behov av monteringsutrustning för montering av hjul och däck. När de är fastbultade finns det inget lufttryck som behöver kontrolleras.

INGA KOMPROMISSER

Produktiviteten kan ökas med MICHELIN X TWEEL SSL eftersom däckets utmärkt stabilitet och gör att en skid-steer kan arbeta snabbt och med mer komfort. Föraren blir inte så trött och effektiviteten förbättras. MICHELIN X TWEEL SSL ger en jämn kontaktyta med lång livslängd, som är två-tre gånger längre än pneumatiska däck med samma mönsterdjup. Dessutom minskar "studsningarna", som är typiska för pneumatiska däck, tack vare den unika energioverföringen med ekrar av polyuretan.

INGA STILLESTÅND

MICHELIN X TWEEL SSL har prestanda som ett pneumatiskt däck, men utan risken för dyrbara stillestånd på grund av punktering eller yttre påverkan.

Djupt öppet däckmönster för utmärkt självrensning och dragkraft. Ett skyddat underlager möjliggör att stommen kan regummeras om och om igen.

Nollgradsgördlar och ComposiCoil™ patentskyddad design ger fantastisk lateral styvhet, samtidigt som däckets bra motståndskraft mot skador och stötar.



Universellt, 8-håligt nav i tungt mätstål gör det lätt att fästa hjulet på alla standardtyper av skid-steer-lastare.

Michelins patentskyddade Comp 10 Cable™ bildar en halvstyv "skjuvstråle", som gör att lasten kan hänga ner från toppen.

Kraftfulla ekrar av polyuretan klarar av tunga last och är motståndskraftiga mot stötar. Körningen blir mjukare och ger en unik energioverföring som minskar pneumatiska studsar.

CAI	Beskrivning	Maxlast @ 15km/h (kg)	Sektionsbredd (mm)	Total diameter (mm)	Rullomkrets (mm)	Radie med statisk last (mm)	Kontaktyta (cm²)	Slitbanans djup (mm)	Underbana (mm)	Underbana (kg)
357108	12N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 995	307	841	2 405	401	396	24.5	9.5	102
040921	12N16.5 X TWEEL SSL Hard Surface Traction	1 995	307	861	2 405	409	342	38	6.5	115
297671	10N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 678	257	767	2 205	358	355	24.5	8	80